

Martelo de bola

Martillo de bola | Ball pein hammer




Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.
Cabo de madeira tratada e envernizado.
Dureza: 35-38 HRC.

Cabeza de aleación de cobre-berílio templadas.
 Mango en madera tratada y barnizado.
 Dureza: 35-38 HRC.

Hardened head in beryllium copper alloy.
 Treated and varnished hardwood handle.
 Hardness: 35-38 HRC.

REF.	PESO CABEÇA PESO CABEÇA HEAD WEIGHT	PESO WEIGHT	Medidas Dimensiones Dimensions (mm) A
44233/012	230 g - 8 oz	360 g	317
44233/016	340 g - 12 oz	540 g	340
44233/020	450 g - 16 oz	670 g	358
44233/032	680 g - 24 oz	900 g	388
44233/040	910 g - 32 oz	1.180 g	402
44233/042	1.130 g - 40 oz	1.410 g	402

**Aplicações | Aplicación | Application**

- Golpear formões e talhadeiras para rebitar, deformar ou endireitar metais não endurecidos.
- Golpear cinzeles, formones, y para remachar, deformar o enderezar metales no endurecidos.
- To strike chisels, punches and to rivet, form or straighten non-hardened steel.

Marreta oitavada

Mazas octogonales | Engineer's hammers




Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.
Cabo de madeira tratada e envernizado.
Dureza: 35-38 HRC.

Cabeza de aleación de cobre-berílio templadas.
 Mango en madera tratada y barnizado.
 Dureza: 35-38 HRC.

Hardened head in beryllium copper alloy.
 Treated and varnished hardwood handle.
 Hardness: 35-38 HRC.

REF.	PESO CABEÇA PESO CABEÇA HEAD WEIGHT	PESO WEIGHT	Medidas Dimensiones Dimensions (mm) A
44235/001	450 g - 1 lb	640 g	252
44235/002	1.000 g - 2 lb	1.200 g	252
44235/003	1.500 g - 3 lb	1.650 g	252
44235/004	2.000 g - 4 lb	2.230 g	252

**Aplicações | Aplicación | Application**

- Indicada para execução de trabalhos pesados. Em geral, é usada para quebrar pedras e concretos. Serve também para golpear formões e talhadeiras e para colocar estacas ou cunhas.
- Indicada para trabajos pesados. En general es usada para romper piedras y hormigón. Sirve también para golpear cinzeles para colocación de estacas o cuñas.
- Suitable for heavy duty jobs. In general it is used to break stones and concrete. It's also used to strike chisels and for driving in stakes or wedges.

